

## LSK-9 (220 В AC/DC)

### Цифровий сигналізатор

Артикул [583095](#)



Кількість в упаковці	1 шт.
Вага одиниці з урахуванням пакування	222 г
<b>Технічна інформація</b>	
<b>ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ</b>	
Тип з'єднання	Гвинтова клемма
Інтервал часу	
Інтегровані кнопки	
Сирена	
Запис даних в режимі реального часу	
Термін служби акумулятора	
Клас захисту	IP50 (спереду), IP20(ззаду)
Вага (г)	222
Кількість в упаковці	1
Діаграми	
Розміри	
<b>ЖИВЛЕННЯ</b>	
Частота	
Напруга	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ	
Робоча температура	-20°C ..+70 °C
Температура зберігання	-30°C ..+80 °C
Відносна вологість (без конденсації)	Макс. 95%
ЗВ'ЯЗОК	
Протокол	
Швидкість передачі даних	
Перевірка парності	
Стоповий біт	
Ідентифікатор слейва	
Ізоляція	
ВХІДНИЙ СИГНАЛ	
Напруа	220 В AC / DC
Частота	Мін. 45 Гц (для змінного струму)
Кількість	9
Швидкість відповіді	Макс. 10 мс
ВИХІДНІ З'ЄДНАННЯ	
Тип виходу	-
Кількість	-
Тип контактів	-
Макс. значення AC	-
Макс. значення DC	-

Механічний ресурс	-
Електричний ресурс (нормально розімкнений)	-
<b>ВІКНО КОНТРОЛЬОВАНОГО КАНАЛУ</b>	
Кількість	9
Колір	Червоний
Розмір (мм)	20.9x18.7
Підсвітка	4 червоних світлодіоди
Швидке миготіння	-
Повільне миготіння	-
Позначення вікон	Лазерний друк на стандартній креслярській кальці за шаблонами від Klemsan Inc.
<b>РОЗМІРИ</b>	
Висота передньої панелі (мм)	96
Ширина передньої панелі (мм)	96
Висота вирізу для встановлення (мм)	89,5
Ширина вирізу для встановлення (мм)	89,5
Глибина вирізу для встановлення (мм)	66,66