

LSK-6 (220 В AC/DC)

Цифровий сигналізатор

Артикул [583065](#)



Кількість в упаковці	1 шт.
Вага одиниці з урахуванням пакування	220 г
Технічна інформація	
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	
Тип з'єднання	Гвинтова клемма
Інтервал часу	
Інтегровані кнопки	
Сирена	
Запис даних в режимі реального часу	
Термін служби акумулятора	
Клас захисту	IP50 (спереду), IP20(ззаду)
Вага (г)	220
Кількість в упаковці	1
Діаграми	
Розміри	
ЖИВЛЕННЯ	
Частота	
Напруга	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ	
Робоча температура	-20°C ..+70°C
Температура зберігання	-30°C ..+80°C
Відносна вологість (без конденсації)	Макс. 95%
ЗВ'ЯЗОК	
Протокол	
Швидкість передачі даних	
Перевірка парності	
Стоповий біт	
Ідентифікатор слейва	
Ізоляція	
ВХІДНИЙ СИГНАЛ	
Напруа	220 В AC / DC
Частота	Мін. 45 Гц (для змінного струму)
Кількість	6
Швидкість відповіді	Макс. 10 мс
ВИХІДНІ З'ЄДНАННЯ	
Тип виходу	-
Кількість	-
Тип контактів	-
Макс. значення AC	-
Макс. значення DC	-

Механічний ресурс	-
Електричний ресурс (нормально розімкнений)	-
ВІКНО КОНТРОЛЬОВАНОГО КАНАЛУ	
Кількість	6
Колір	Червоний
Розмір (мм)	34.85x18.70
Підсвітка	6 червоних світлодіодів
Швидке миготіння	-
Повільне миготіння	-
Позначення вікон	Лазерний друк на стандартній креслярській кальці за шаблонами від Klemsan Inc.
РОЗМІРИ	
Висота передньої панелі (мм)	96
Ширина передньої панелі (мм)	96
Висота вирізу для встановлення (мм)	89,5
Ширина вирізу для встановлення (мм)	89,5
Глибина вирізу для встановлення (мм)	66,66