

EAC



UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT: 600A...
2000A

OUTPUT: 5A
1A

Технічні характеристики

незаймистий
термопластичний матеріал
робоча частота
базова ізоляційна напруга
випробувальна напруга
ізоляція
ступінь захисту
тривале перевантаження
струм термічної стійкості для 1с (I_{th})
струм електродинамічної стійкості (I_{dyn})
максимальна розсіювана потужність
робоча температура
температура зберігання
вироблено відповідно до стандартів
інтегровані вторинні клем

UL94-V0
50÷60 Гц
0,72 кВ
3 кВ x 1' 50 Гц
клас E
IP 20
100% I_n
60 I_n
2,5 x I_{th}
≤10 Вт
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2
6 мм²

Тип

Розміри

Коеф. тр-ції	Артикул	
	VA	Кл.т. 5P5
600/5A	2	TAT061600K05
800/5A	3	TAT061800K05
1000/5A	4	TAT0611K0K05
1200/5A	5	TAT0611K2K05
1500/5A	6	TAT0611K5K05
2000/5A	8	TAT0612K0K05



Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

TA.....05 (вторинний 5А) TA.....01 (вторинний 1А)





Маркування первинних і
вторинних з'єднань



Горизонтальний
тип проходження
шини – коди
замовлення, як
зазначено в
таблиці

кг 0,70 ...1,40



Вертикальний
тип проходження
шини – коди
замовлення, як
зазначено в
таблиці, з
додатковою
літерою V
наприкінці


кг 0,70 ...1,40

Примітка


АКСЕСУАРИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ

- комплект кріплення ТС для монтажу на шині
- захисні ковпачки для кріплення кабелю

опції



Герметична кришка для клем



Ніжки кріплення

