

## Технічні характеристики

### Однофазний автотрансформатор

#### Характеристики

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Застосування                                         |      |
| Країна виробник                                      |      |
| Монтаж                                               |      |
| Режим роботи                                         |      |
| Номинальна потужність                                | (ВА) |
| Номинальна напруга                                   | (В)  |
| Регульовані відводи                                  | (В)  |
| Частота                                              | (Гц) |
| Висота                                               | (м)  |
| Температура навколишнього середовища                 | (°C) |
| Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас                |      |
| Клас ізоляції                                        |      |
| Тепловий клас                                        |      |
| Тип охолодження                                      |      |
| Матеріал обмотки                                     |      |
| Тип обмотки                                          |      |
| Виконання                                            |      |
| Електростатичний екран                               |      |
| <b>Технічні дані</b>                                 |      |
| Стандарт                                             |      |
| Нормативна документація                              |      |
| Частота                                              | (Гц) |
| Втрати холостого ходу, P <sub>0</sub>                | (Вт) |
| Втрати навантаження, P <sub>k</sub> при 120°C        | (Вт) |
| Втрати короткого замикання, U <sub>k</sub> при 120°C | (%)  |
| ККД                                                  | (%)  |
| Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)      | (В)  |
| Рівень звукової потужності                           | (дБ) |


Код AFM010K00414

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході  
Стандартне  
Італія  
Для внутрішнього використання  
Безперервний  
10000  
E=400 U=230 Вихідна сторона: 1  
50/60  
≤1000  
40  
E1-C1-F0  
F  
F  
Повітряне/природне  
Алюміній  
Просочено  
Тропічне  
Hi

CE  
EN 61558-2-13  
50  
60  
165  
1,6  
95,25  
4000  
≤ 65

#### Габарити

|                    |      |      |
|--------------------|------|------|
|                    |      | IP00 |
| Довжина            | (мм) | 240  |
| Глибина            | (мм) | 210  |
| Висота             | (мм) | 350  |
| Кріплення X        | (мм) |      |
| Кріплення Y        | (мм) |      |
| Маса, без упаковки | (кг) | 33   |
| Довідкові розміри  |      |      |



#### Коробка

|                    |      |
|--------------------|------|
| Довжина            | (мм) |
| Глибина            | (мм) |
| Висота             | (мм) |
| Маса, без упаковки | (кг) |
| Ступінь захисту    | IP   |
| Колір              | RAL  |

## Аксесуари

Терморезистор PT100  
Терморезистор PTC  
Терморезистор KLIXON  
Набір примусового повітряного охолодження  
Блок керування для ізоляції  
Амортизатори вібрації  
Антиконденсаційний нагрівальний елемент  
Колеса

Блок керування з 4 контурами для контролю температури трансформатора з універсальним блоком живлення

- ☐ Дротове підключення  
☐ Поставляється окремо, без з'єднань

☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐

☐ T-154

☐ MT-200 LITE

☐ MSF-220S

☐ MT-300

Примітка:

ПОВІДОМТЕ ПРО БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ ПЕРШ НІЖ ОФОРМЛЮВАТИ РЕГУЛЯРНЕ ЗАМОВЛЕННЯ