

## Технічні характеристики

### Однофазний трансформатор

#### Характеристики

Застосування	
Країна виробник	
Монтаж	
Режим роботи	
Номинальна напруга	(ВА)
Первинна напруга	(В)
Регульовані відводи	(В)
Вторинна напруга 1	(В)
Регульовані відводи	(%)
Номинальна потужність	(ВА)
Частота	(Гц)
Висота	(м)
Температура навколишнього середовища	(°C)
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас	
Клас ізоляції	
Тепловий клас	
Тип охолодження	
Матеріал обмотки	
Тип обмотки	
Виконання	
Електростатичний екран	
<b>Технічні дані</b>	
Стандарт	
Нормативна документація	
Частота	(Гц)
Втрати холостого ходу, P <sub>0</sub>	(Вт)
Втрати навантаження, P <sub>k</sub> при 120°C	(Вт)
Втрати короткого замикання, U <sub>k</sub> при 120°C	(%)
ККД	(%)
Вторинна напруга холостого ходу 1	
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)	(В)
Рівень звукової потужності	(дБ)


Код SVM002500938

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході  
Стандартне  
Італія  
Для внутрішнього використання  
Безперервний  
250  
380 Вихідна сторона: 1  
380 Вихідна сторона: 1  
250  
50/60  
≤1000  
40  
E1-C1-F0  
F  
В  
Повітряне/природне  
Мідь  
Просочено  
Тропічне  
Ні

CE  
EN 61558-2-4  
50  
6,8  
19,9  
8,1  
90,4  
394,9  
5500/2750/2750  
≤ 65

#### Габарити

IP00	
Довжина (мм)	122
Глибина (мм)	100
Висота (мм)	115
Кріплення X (мм)	
Кріплення Y (мм)	
Маса, без упаковки (кг)	3,9
Довідкові розміри	



#### Коробка

Довжина (мм)	
Глибина (мм)	
Висота (мм)	
Маса, без упаковки (кг)	
Ступінь захисту	IP
Колір	RAL

# VECTOR VS

## Аксессуары

Терморезисторы 3 РТ100  
Терморезистор РТС  
Терморезистор KLIXON  
Набір примусового повітряного охолодження  
Блок керування для ізоляції  
Амортизатори вібрації  
Антиконденсаційний нагрівальний елемент  
Колеса

Блок керування з 4 контурами для контролю температури трансформатора з універсальним блоком живлення

- Дротове підключення
- Поставляється окремо, без з'єднань



- T-154
- MSF-220S
- MT-200 LITE
- MT-300

Примітка:

ПОВІДОМТЕ ПРО БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ ПЕРЕД ПРОДОВЖЕННЯМ З РЕГУЛЯРНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

