

Технічні характеристики

Однофазний трансформатор

Характеристики

Застосування	
Країна виробник	
Монтаж	
Режим роботи	
Номинальна напруга	(ВА)
Первинна напруга	(В)
Регульовані відводи	(В)
Вторинна напруга 1	(В)
Регульовані відводи	(%)
Номинальна потужність	(ВА)
Частота	(Гц)
Висота	(м)
Температура навколишнього середовища	(°C)
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас	
Клас ізоляції	
Тепловий клас	
Тип охолодження	
Матеріал обмотки	
Тип обмотки	
Виконання	
Електростатичний екран	
Технічні дані	
Стандарт	
Нормативна документація	
Частота	(Гц)
Втрати холостого ходу, P ₀	(Вт)
Втрати навантаження, P _k при 120°C	(Вт)
Втрати короткого замикання, U _k при 120°C	(%)
ККД	(%)
Вторинна напруга холостого ходу 1	
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)	(В)
Рівень звукової потужності	(дБ)


Код CFM003000092

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході
Стандартне
Італія
Для внутрішнього використання
Безперервний
300
230/400 Вихідна сторона: 1
110/0/110 Вихідна сторона: 2
300
50/60
≤1000
40
E1-C1-F0
F
F
Повітряне/природне
Мідь
Просочено
Тропічне
Hi

CE
EN 61558-2-4
50
8
28
9,3
89,4
114,4/228,8
5500/2750/2750
≤ 65

Габарити

Довжина	(мм)	122
Глибина	(мм)	100
Висота	(мм)	115
Кріплення X	(мм)	
Кріплення Y	(мм)	
Маса, без упаковки	(кг)	4,3
Довідкові розміри		



Коробка

Довжина	(мм)
Глибина	(мм)
Висота	(мм)
Маса, без упаковки	(кг)
Ступінь захисту	IP
Колір	RAL

Аксесуари

Терморезистор PT100
Терморезистор PTC
Терморезистор KLIXON
Набір примусового повітряного охолодження
Блок керування для ізоляції
Амортизатори вібрації
Антиконденсаційний нагрівальний елемент
Колеса

Блок керування з 4 контурами для контролю температури трансформатора з універсальним блоком живлення

- ☐ Дротове підключення
☐ Поставляється окремо, без з'єднань

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

- ☐ T-154 ☐ MSF-220S
☐ MT-200 LITE ☐ MT-300

Примітка:

ПОВІДОМТЕ ПРО БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ ПЕРЕД ПРОДОВЖЕННЯМ З РЕГУЛЯРНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ