



ГНУЧКІ ШИНИ В ІЗОЛЯЦІЇ

- **Використана сировина:** Cu ETP відповідно до EN 1652 Cu>99.90 мін.; провідність: 58 мс/м %100/ACS; твердість: 50-60 HV
- **Спосіб виробництва:** ПВХ покриття на міді
- **Товщина мідних листів:** 0,50-1,00 мм
- **Ширина мідних листів:** мін. 9 мм, макс. 63 мм.
- **Робоча температура:** -20 °C / +105 °C
- **Робоча напруга (макс.):** 1000 В змінного струму / 1500 В постійного струму
- **Кількість шарів фолію:** мін. 1 шт - макс. 12 шт
- **Ізоляційний матеріал:** спеціальна суміш ПВХ, яка відповідає UL94V0 стандарт
- **Товщина теплоізоляційного матеріалу:** 1,8 мм – 2,0 мм (-0/+0,3 мм), не містить свинцю, самозатухаючий
- **Міцність на розрив:** макс. 16 Н/мм² відповідно до до CEI 20-34 еластичність; хв. %320 ак. до CEI 20-34
- **Діелектрична міцність:** 20 кВ/мм
- **Стандартний чорний колір:** (можливе виготовлення в різних кольорів або з різними кольорови-ми лініями за запитом).
- **Стандартна довжина:** 2 м (можливе виготовлення до 5 м за бажанням)
- **Придатний до експлуатації при:** +125 °C або без галогенів.

Технічні характеристики гнучких шин

А	Найменування	Поперечний переріз, мм ²	ΔT°С						Коефіцієнт струму		Артикул
			70	60	50	40	30	20	2 шини на фазу	3 шини на фазу	
250А	Шина гнучка 20x2x1 L2m 265А	40	314	289	265	237	206	168	1,72	2,25	WVS-2021
	Шина гнучка 20x3x1 L2m 330А	60	392	362	330	295	257	209	1,72	2,25	WVS-2031
400А	Шина гнучка 24x3x1 L2m 395А	72	469	433	395	354	306	250	1,72	2,25	WVS-2431
	Шина гнучка 24x4x1 L2m 440А	96	520	483	440	394	341	278	1,72	2,25	WVS-2441
500А	Шина гнучка 24x5x1 L2m 495А	120	586	542	495	443	383	313	1,72	2,25	WVS-2451
	Шина гнучка 32x4x1 L2m 540А	128	639	591	540	483	419	342	1,72	2,25	WVS-3241
630А	Шина гнучка 32x5x1 L2m 610А	160	722	669	610	546	473	386	1,72	2,25	WVS-3251
	Шина гнучка 32x6x1 L2m 675А	192	799	739	675	604	524	427	1,72	2,25	WVS-3261
800А	Шина гнучка 32x8x1 L2m 790А	256	935	866	790	707	613	500	1,72	2,25	WVS-3281
	Шина гнучка 40x6x1 L2m 810А	240	959	888	810	725	628	512	1,72	2,25	WVS-4061
1000А	Шина гнучка 40x8x1 L2m 940А	320	1112	1030	940	860	690	595	1,72	2,25	WVS-4081
	Шина гнучка 50x6x1 L2m 965А	300	1142	1058	965	862	748	611	1,72	2,25	WVS-5061
	Шина гнучка 50x8x1 L2m 1000А	400	1186	1098	1000	900	810	632	1,72	2,25	WVS-5081
1250А	Шина гнучка 50x10x1 L2m 1245А	500	1473	1361	1245	1100	964	787	1,72	2,25	WVS-50101

