



Розподільчі блоки VJB-415/125

Розподільчі блоки являються простим та універсальним рішенням для ефективного розподілу електричної енергії в низьковольтних комплектних пристроях та установках. За рахунок своєї компактності вони значно економлять місце та полегшують розуміння логіки схем електричних з'єднань.

Особливості

- Отвори різного діаметру дають можливість під'єднати провідники різного перерізу
- Провідники можуть бути під'єднані як з наконечниками, так і без
- Під'єднати можна як гнучкі провідники, так і жорсткі
- Провідники затискаються гвинтами, котрі в залежності від типу закручуються або викруткою, або шестигранним ключем
- Шини влаштовані в корпус з термопластику для забезпечення захисту від ураження електричним струмом у випадку мимовільного зіткнення з блоком
- Кожна шина всередині корпусу ізольована пластиковим екраном
- Матеріал корпусу є самогасаючим
- Прозора захисна кришка дає можливість візуального контролю
- Швидке кріплення на DIN-рейку TH35 або на монтажну панель за допомогою болтів
- Можуть використовуватися як сполучні елементи провідників нейтралі «N», провідників «PE», що заземлюють або ліній, що відходять.
- Відповідає ДСТУ EN 60947-7-1

VJB-415/125

Кількість полюсів

Номінальний струм

Кількість підключень

VECTOR VS

Загальні дані

Інформація про продукт	
Серія	VJB
Номенклатура	Розподільчі блоки
Артикул	VJB415/125

Назва характеристики, Позначення	Значення, Опис
Кількість полюсів	4
Довжина	90 мм
Ширина	130 мм
Висота	50 мм
Матеріал гвинтів	Сталь (оцинкована)
Матеріал клеми	Латунь
Матеріал корпусу	РА66/V-0
Матеріал захисної кришки	PC
Ступінь захисту	IP20
Робоча температура	-30 ... +85°C

Кількість в упаковці	1
Упаковка (ДхШхВ)	135x90x55 мм
Упаковка: Маса	0.43 кг

Кількість в упаковці	40
Упаковка (ДхШхВ)	420x245x340 мм
Упаковка: Маса	17.6 кг



Електричні характеристики

Назва х-ки	Значення
Номінальна напруга	500 В
Номінальний струм	125 А
Короткочасний витримуваний струм	4.5 кА
Пікове значення струму КЗ	20 кА

Параметри підключень

Назва х-ки	Значення	
<i>ВХІД</i>		
Кільк. точок з'єднання	2	
Діаметр отвору	8.5 мм	
Переріз провідника	Жорсткий: 10 – 35 мм ² Гнучкий: 10 – 25 мм ²	
Крутний момент	2 – 3 Нм	
<i>ВИХІД</i>		
Кільк. точок з'єднання	11	2
Діаметр отвору	5.3 мм	7.5 мм
Переріз провідника	Ж: 2.5 – 6 мм ² Г: 1.5 – 6 мм ²	Ж: 10 – 25 мм ² Г: 6 – 16 мм ²
Крутний момент	2 – 3 Нм	2 – 3 Нм

Креслення

