

# VECTOR VS

## Модульний автоматичний вимикач GENESIS 2P C 3A (6kA)

Артикул: GMS003C2P06AC



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметри                                              | Значення                               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Стандарт                                               | IEC/EN60898-1                          |
| Захист                                                 | Від надструмів та короткого замикання  |
| Тип розчіплювача                                       | Термомагнітний                         |
| Кількість полюсів                                      | 2P                                     |
| Номинальна напруга ( $U_e$ )                           | 240                                    |
| Номинальні струми ( $I_n$ )                            | 3 A                                    |
| Номинальна частота                                     | 50/60 Гц                               |
| Номинальна відключаюча здатність                       | 6 000 A                                |
| Клас обмеження енергії                                 | 3                                      |
| Номинальна імпульсна витримувана напруга ( $U_{imp}$ ) | 4 000 В                                |
| Діелектрична випробувальна напруга протягом 1 хв       | 2 кВ                                   |
| Характеристика теплового розчіплювача                  | $(1,13-1,45) \times I_n$               |
| Характеристика магнітного розчіплювача                 | $C: (5-10) \times I_n$                 |
| Електричний ресурс                                     | 4 000 циклів                           |
| Механічний ресурс                                      | 20 000 циклів                          |
| Індикатор положення контактів                          | Так                                    |
| Ступінь захисту                                        | IP20                                   |
| Температура навколишнього середовища                   | від -5 °C до +40 °C, вологість до 95 % |
| Тип підключення провідників                            | Кабель / вилочна шина / штиркова шина  |
| Макс. переріз кабелю                                   | 25 мм <sup>2</sup>                     |
| Макс. момент затягування                               | 2,5 Н·м                                |
| Монтаж                                                 | На DIN-рейку 35 мм                     |
| Підключення                                            | Зверху та знизу                        |

## Габаритні розміри

