

# VECTOR VS

## Модульний автоматичний вимикач GENESIS 2P C 16A (6kA)

Артикул: GMS016C2P06AC



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметри                                                    | Значення                               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Стандарт                                                     | IEC/EN60898-1                          |
| Захист                                                       | Від надструмів та короткого замикання  |
| Тип розчіплювача                                             | Термомагнітний                         |
| Кількість полюсів                                            | 2P                                     |
| Номинальна напруга (U <sub>e</sub> )                         | 240                                    |
| Номинальні струми (I <sub>n</sub> )                          | 16 A                                   |
| Номинальна частота                                           | 50/60 Гц                               |
| Номинальна відключаюча здатність                             | 6 000 A                                |
| Клас обмеження енергії                                       | 3                                      |
| Номинальна імпульсна витримувана напруга (U <sub>imp</sub> ) | 4 000 В                                |
| Діелектрична випробувальна напруга протягом 1 хв             | 2 кВ                                   |
| Характеристика теплового розчіплювача                        | (1,13-1,45) × I <sub>n</sub>           |
| Характеристика магнітного розчіплювача                       | C: (5-10) × I <sub>n</sub>             |
| Електричний ресурс                                           | 4 000 циклів                           |
| Механічний ресурс                                            | 20 000 циклів                          |
| Індикатор положення контактів                                | Так                                    |
| Ступінь захисту                                              | IP20                                   |
| Температура навколишнього середовища                         | від -5 °C до +40 °C, вологість до 95 % |
| Тип підключення провідників                                  | Кабель / вилочна шина / штиркова шина  |
| Макс. переріз кабелю                                         | 25 мм <sup>2</sup>                     |
| Макс. момент затягування                                     | 2,5 Н·м                                |
| Монтаж                                                       | На DIN-рейку 35 мм                     |
| Підключення                                                  | Зверху та знизу                        |

### Габаритні розміри

