

VECTOR VS

Модульний автоматичний
вимикач GENESIS 2P D 32A (6kA)

Артикул: GMS032D2P06AC



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри	Значення
Стандарт	IEC/EN60898-1
Захист	Від надструмів та короткого замикання
Тип розчіплювача	Термомагнітний
Кількість полюсів	2P
Номинальна напруга (U _e)	240
Номинальні струми (I _n)	32 A
Номинальна частота	50/60 Гц
Номинальна відключаюча здатність	6 000 A
Клас обмеження енергії	3
Номинальна імпульсна витримувана напруга (U _{imp})	4 000 В
Діелектрична випробувальна напруга протягом 1 хв	2 кВ
Характеристика теплового розчіплювача	(1,13-1,45) × I _n
Характеристика магнітного розчіплювача	D: (10-20) × I _n
Електричний ресурс	4 000 циклів
Механічний ресурс	20 000 циклів
Індикатор положення контактів	Так
Ступінь захисту	IP20
Температура навколишнього середовища	від -5 °C до +40 °C, вологість до 95 %
Тип підключення провідників	Кабель / вилочна шина / штиркова шина
Макс. переріз кабелю	25 мм ²
Макс. момент затягування	2,5 Н·м
Монтаж	На DIN-рейку 35 мм
Підключення	Зверху та знизу

Габаритні розміри

