

# VECTOR VS

## Модульний автоматичний вимикач GENESIS 1P C 50A (6kA)

Артикул: GMS050C1P06AC



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметри                                              | Значення                                                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Стандарт                                               | IEC/EN60898-1                                                         |
| Захист                                                 | Від надструмів та короткого замикання                                 |
| Тип розчіплювача                                       | Термомагнітний                                                        |
| Кількість полюсів                                      | 1P                                                                    |
| Номинальна напруга ( $U_e$ )                           | 240                                                                   |
| Номинальні струми ( $I_n$ )                            | 50 A                                                                  |
| Номинальна частота                                     | 50/60 Гц                                                              |
| Номинальна відключаюча здатність                       | 6 000 A                                                               |
| Клас обмеження енергії                                 | 3                                                                     |
| Номинальна імпульсна витримувана напруга ( $U_{imp}$ ) | 4 000 В                                                               |
| Діелектрична випробувальна напруга протягом 1 хв       | 2 кВ                                                                  |
| Характеристика теплового розчіплювача                  | $(1,13-1,45) \times I_n$                                              |
| Характеристика магнітного розчіплювача                 | $C: (5-10) \times I_n$                                                |
| Електричний ресурс                                     | 4 000 циклів                                                          |
| Механічний ресурс                                      | 20 000 циклів                                                         |
| Індикатор положення контактів                          | Так                                                                   |
| Ступінь захисту                                        | IP20                                                                  |
| Температура навколишнього середовища                   | від $-5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ , вологість до 95 % |
| Тип підключення провідників                            | Кабель / вилочна шина / штиркова шина                                 |
| Макс. переріз кабелю                                   | 25 мм <sup>2</sup>                                                    |
| Макс. момент затягування                               | 2,5 Н·м                                                               |
| Монтаж                                                 | На DIN-рейку 35 мм                                                    |
| Підключення                                            | Зверху та знизу                                                       |

### Габаритні розміри

