

Технічні характеристики

Однофазний трансформатор

Характеристики

Застосування	
Країна виробник	
Монтаж	
Режим роботи	
Номинальна напруга	(VA) 1600
Первинна напруга	(V) 230-400
Регульовані відводи	(V)
Вторинна напруга 1	(V) 110-0-110
Регульовані відводи	(%)
Номинальна потужність	(VA) 1600
Частота	(Hz) 50/60
Висота	(m) ≤1000
Температура навколишнього середовища	(°C) 40
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас	E1-C1-F0
Клас ізоляції	F
Тепловий клас	F
Тип охолодження	Повітряне/природне
Матеріал обмотки	Мідь
Тип обмотки	Просочено
Виконання	Тропічне
Електростатичний екран	Ні
Технічні дані	
Стандарт	CE
Нормативна документація	EN 61558-2-6
Частота	(Hz) 50
Втрати холостого ходу, P ₀	(W) 20
Втрати навантаження, P _k при 120°C	(W) 55
Втрати короткого замикання, U _k при 120°C	(%) 5,4
ККД	(%) 93,2
Вторинна напруга холостого ходу 1	(V) 37,5
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)	(V) 5000/2500/2500
Рівень звукової потужності	(dBA) ≤65

Код CFM001K61495

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході

Стандартне

Італія

Для внутрішнього використання, стаціонарне

Безперервний

1600

230-400

(V)

(V)

110-0-110

(V)

(%)

1600

(VA)

(Hz)

50/60

(m)

≤1000

(°C)

40

E1-C1-F0

F

F

Повітряне/природне

Мідь

Просочено

Тропічне

Ні

CE

EN 61558-2-6

(Hz)

50

(W)

20

(W)

55

(%)

5,4

(%)

93,2

(V)

37,5

(V)

5000/2500/2500

(dBA)

≤65

Габарити

Довжина	(mm)	195
Глибина	(mm)	150
Висота	(mm)	178
Кріплення X	(mm)	
Кріплення Y	(mm)	
Маса, без упаковки	(kg)	16,5

