

Технічні характеристики

Однофазний трансформатор

Характеристики

Застосування	
Країна виробник	
Монтаж	
Режим роботи	
Номинальна напруга	(VA) 160
Первинна напруга	(V) 230-400-415-440-480
Регульовані відводи	(V)
Вторинна напруга 1	(V) 110-0-110
Регульовані відводи	(%)
Номинальна потужність	(VA) 160
Частота	(Hz) 50/60
Висота	(m) ≤1000
Температура навколишнього середовища	(°C) 40
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас	E1-C1-F0
Клас ізоляції	F
Тепловий клас	F
Тип охолодження	Повітряне/природне
Матеріал обмотки	Мідь
Тип обмотки	Просочено
Виконання	Тропічне
Електростатичний екран	Ні
Технічні дані	
Стандарт	CE
Нормативна документація	EN 61558-2-6
Частота	(Hz) 50
Втрати холостого ходу, P ₀	(W) 20
Втрати навантаження, P _k при 120°C	(W) 55
Втрати короткого замикання, U _k при 120°C	(%) 5,4
ККД	(%) 93,2
Вторинна напруга холостого ходу 1	(V) 37,5
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)	(V) 5000/2500/2500
Рівень звукової потужності	(dBA) ≤65

Код CFM00160S752

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході
Стандартне
Італія
Для внутрішнього використання, стаціонарне
Безперервний

Габарити

Довжина	(mm)	98
Глибина	(mm)	98
Висота	(mm)	95
Кріплення X	(mm)	
Кріплення Y	(mm)	
Маса, без упаковки	(kg)	2,44

