


Щит навісний ROCA 3x18 (54 мод.), IP65, проз. двері, з N і РЕ шинами

Артикул:
GRO54PT/RR

Габарити



Зовнішні розміри (Висота x Ширина x Глибина)
586x418x148 мм

Розміри ніші для вбудовування (Висота x Ширина x Глибина):
-

Характеристики:

Тип продукту:	Водонепроникні розподільчі щитки з ABS-пластику із нейтральною та заземлювальною шинами (з можливістю опломбування)
Зовнішні розміри (Висота x Ширина x Глибина):	586x418x148 мм
Розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ):	-
Кількість модулів:	3x18 (54) DIN-рейка
Монтаж:	Навісний
Колір:	RAL 7035
Вікно:	Прозоре
Вага:	4,4 кг
Кабельні вводи:	Зверху: 12xM20 - 6xM25 - 2xM32 - 1xM40. Знизу: 12xM20 - 6xM25 - 2xM32 - 1xM40. Внутрішні: 4xM25. Ззаду (довгасті отвори): 2xØB 25/32/25
Комплектація:	Переріз кабелю для шин N та PE: 16x(2,5-6 мм ²)+16x(4-10 мм ²)+2x(10-25 мм ²)+2x(16-35 мм ²)
Матеріал:	Безгалогенні пластмасові матеріали. Корпус і основа — ABS-пластик. Захист від ультрафіолетового випромінювання відповідно до стандарту ISO 4892-2, метод A, 500 годин.
Матеріал кришки-вікна-дверцят:	Тонований полікарбонат (PC), із захистом від ультрафіолетового випромінювання.

Технічні характеристики:

Ступінь захисту:	IP65
Ударостійкість:	IK08
Стійкість до розжареного дроту:	650 °C
Випробування на тиск кулькою:	70 °C
Діапазон температур навколишнього середовища:	-25 °C / +60 °C
Максимальна температура матеріалу:	(не вказано)
Максимальна робоча напруга:	1000 В AC / 1500 В DC
Номінальний струм:	125 А
Подвійна ізоляція:	Клас II

Сертифікати та стандарти:

Директива:	2014/35/EU
Стандарти:	IEC 62208
Сертифікати:	



Коди:

EAN:	8431044130439
Митний код:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000214