


## Щит навісний ROCA 2x12 (24 мод.), IP65, проз. двері, з N і PE шинами

Артикул:  
**GRO24PT/RR**

### Габарити



Зовнішні розміри (Висота x Ширина x Глибина)  
436x310x148 мм

Розміри ніші для вбудовування (Висота x Ширина x Глибина):  
-

### Характеристики:

|                                               |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип продукту:                                 | Водонепроникні розподільчі щитки з ABS-пластику із нейтральною та заземлювальною шинами (з можливістю опломбування)                                                    |
| Зовнішні розміри (Висота x Ширина x Глибина): | 436x310x148 мм                                                                                                                                                         |
| Розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ):        | -                                                                                                                                                                      |
| Кількість модулів:                            | 2x12 (24) DIN-рейка                                                                                                                                                    |
| Монтаж:                                       | Навісний                                                                                                                                                               |
| Колір:                                        | RAL 7035                                                                                                                                                               |
| Вікно:                                        | Прозоре                                                                                                                                                                |
| Вага:                                         | 2,57 кг                                                                                                                                                                |
| Кабельні вводи:                               | Зверху: 8xM20 - 2xM25 - 2xM32 - 1xM40. Знизу: 6xM20 - 2xM25 - 2xM32 - 1xM40. Внутрішні: 4xM25. Ззаду (довгасті отвори): 2xØB 25/32/25.                                 |
| Комплектація:                                 | Переріз кабелю для шин N та PE:<br>8x(2,5-6 мм <sup>2</sup> )+8x(4-10 мм <sup>2</sup> )+1x(10-25 мм <sup>2</sup> )+1x(16-35 мм <sup>2</sup> )                          |
| Матеріал:                                     | Безгалогенні пластмасові матеріали. Корпус і основа — ABS-пластик. Захист від ультрафіолетового випромінювання відповідно до стандарту ISO 4892-2, метод A, 500 годин. |
| Матеріал кришки-вікна-дверцят:                | Тонований полікарбонат (PC), із захистом від ультрафіолетового випромінювання.                                                                                         |

## Технічні характеристики:

---

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Ступінь захисту:                              | IP65                  |
| Ударостійкість:                               | IK08                  |
| Стійкість до розжареного дроту:               | 650 °C                |
| Випробування на тиск кулькою:                 | 70 °C                 |
| Діапазон температур навколишнього середовища: | -25 °C / +60 °C       |
| Максимальна температура матеріалу:            | (не вказано)          |
| Максимальна робоча напруга:                   | 1000 В AC / 1500 В DC |
| Номінальний струм:                            | 125 А                 |
| Подвійна ізоляція:                            | Клас II               |

## Сертифікати та стандарти:

---

|              |            |
|--------------|------------|
| Директива:   | 2014/35/EU |
| Стандарти:   | IEC 62208  |
| Сертифікати: |            |



## Коди:

---

|             |               |
|-------------|---------------|
| EAN:        | 8431044129877 |
| Митний код: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:   | EC000214      |