

VECTOR VS

Додатковий контакт

GENESIS 1NO+1NC для 6кА

Артикул: GAC1106



Параметри	Значення
Номинальні параметри — AC 415/400 В 50/60 Гц	3 А
Номинальні параметри — AC 240/400 В 50/60 Гц	3 А
Номинальні параметри — DC 130 В	1 А
Номинальні параметри — DC 48 В	2 А
Номинальні параметри — DC 24 В	6 А
Конфігурація GAC1110	1N/O + 1N/C
Номинальна імпульсна витримувана напруга (1.5/50) U_{im}	4 000 В
Номинальна короточасна витримувана здатність при КЗ	$20I_n t = 0.1$ с
Діелектрична випробувальна напруга (пром. частота, 1 хв)	2 кВ
Ізоляційна напруга U_i	500 В
Ступінь забруднення	2
Електрична зносостійкість	6 000 циклів
Механічна зносостійкість	10 000 циклів
Ступінь захисту	IP20
Темп. навколишнього середовища (середньодобова < 35 °C)	-5 °C ~ +40 °C
Температура зберігання	-25 °C ~ +70 °C
Тип кінцевого підключення	Кабель
Максимальний переріз провідника	2.5 мм ²
Момент затягування	0.8 Н*м

Габаритні розміри

