

# VECTOR VS

## Диференційний автоматичний вимикач GENESIS 2М С 20А 30мА тип А (10кА)

Артикул: GDP20C2M030A10



| Параметри                                          | Значення                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Кількість полюсів                                  | 2                                        |
| Кількість модулів                                  | 2                                        |
| Характеристики відключення                         | C                                        |
| Номінальний струм $I_n$                            | 20 A                                     |
| Номінальний залишковий струм $I_{\Delta n}$        | 30 mA                                    |
| Номінальна напруга $U_n$                           | 230 В                                    |
| Номінальна частота                                 | 50 Гц                                    |
| Номінальна потужність короткого замикання $I_{cn}$ | 10 000 A                                 |
| Селекційний клас                                   | 3                                        |
| Характеристика спрацювання протектора              | без затримки                             |
| Залишковий робочий струм                           | тип А - змінний і пульсуючий пост. струм |
| Електрична витривалість                            | 4 000                                    |
| Механічна витривалість                             | 10 000                                   |
| Ступінь захисту                                    | IP20, IP40 спереду                       |
| Монтажне положення                                 | за бажанням                              |
| Температура навколишнього середовища               | від -25 °C до +40 °C                     |
| Переріз провідника                                 | 1 мм <sup>2</sup> - 25 мм <sup>2</sup>   |

## Габаритні розміри

