

VECTOR VS

Диференційний автоматичний вимикач GENESIS 1М В 6А 30мА тип А (6кА)

Артикул: GDS06B1M030A06



Параметри	Значення
Режим	Електронний
Тип	A
Номінальний струм	6 А
Кількість полюсів	1P+N
Номінальна напруга U_n	240 В ~
Ізоляційна напруга U_i	500 В
Номінальна частота	50/60 Гц
Номінальний диференційний робочий струм (I^n_n)	30 мА
Час вимкнення при I^n_n	≤ 0.1 с
Номінальна вимикаюча здатність	6 000 А
Клас обмеження енергії	3
Номінальна імпульсна витримувана напруга (1.5/50) U_{im}	4 000 В
Діелектрична випробувальна напруга (пром. частота, 1 хв)	2 кВ
Характеристика спрацювання	B
Електрична зносостійкість	4 000 циклів
Механічна зносостійкість	10 000 циклів
Індикатор положення контакту	Так
Ступінь захисту	IP20
Темп. навкол. середовища (середньодобова < 35 °C)	-5 °C ~ +40 °C
Температура зберігання	-25 °C ~ +70 °C
Розмір клеми (кабель) зверху / знизу	16 мм ² / 18-5 AWG
Момент затягування	2.5 Н*м
Монтаж	На DIN-рейку EN60715 (35 мм)

Габаритні розміри

