

VECTOR VS

Диференційний автоматичний вимикач GENESIS 1М С 6А 30мА тип А (6кА)

Артикул: GDS06C1M030A06



Параметри	Значення
Режим	Електронний
Тип	A
Номінальний струм	6 А
Кількість полюсів	1P+N
Номінальна напруга U_n	240 В ~
Ізоляційна напруга U_i	500 В
Номінальна частота	50/60 Гц
Номінальний диференційний робочий струм ($I^{\Delta}n$)	30 мА
Час вимкнення при $I^{\Delta}n$	≤ 0.1 с
Номінальна вимикаюча здатність	6 000 А
Клас обмеження енергії	3
Номінальна імпульсна витримувана напруга (1.5/50) U_{im}	4 000 В
Діелектрична випробувальна напруга (пром. частота, 1 хв)	2 кВ
Характеристика спрацювання	C
Електрична зносостійкість	4 000 циклів
Механічна зносостійкість	10 000 циклів
Індикатор положення контакту	Так
Ступінь захисту	IP20
Темп. навкол. середовища (середньодобова $< 35^{\circ}\text{C}$)	$-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
Температура зберігання	$-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
Розмір клеми (кабель) зверху / знизу	16 мм ² / 18–5 AWG
Момент затягування	2.5 Н*м
Монтаж	На DIN-рейку EN60715 (35 мм)

Габаритні розміри

