

VECTOR VS

Диференційний автоматичний вимикач GENESIS 2М С 10А 30mA тип А (6kA)

Артикул: GDS10C2M030A06



Параметри	Значення
Кількість полюсів	1P+N
Режим	Електромагнітний
Тип	A
Номінальний струм	10 A
Номінальна напруга U_n	240 В ~
Ізоляційна напруга U_i	500 В
Номінальна частота	50/60 Гц
Номінальний диференційний робочий струм ($I_{\Delta n}$)	30 mA
Час вимкнення при $I_{\Delta n}$	≤ 0.1 с
Номінальна вимикаюча здатність	6 000 A
Клас обмеження енергії	3
Номінальна імпульсна витримувана напруга (1.5/50) U_{im}	4 000 В
Діелектрична випробувальна напруга (пром. частота, 1 хв)	2 кВ
Ступінь забруднення	2
Характеристика спрацювання	C
Електрична зносостійкість	4 000 циклів
Механічна зносостійкість	10 000 циклів
Індикатор положення контакту	Так
Ступінь захисту	IP20
Опорна температура теплового розчіплювача	30 °C
Температура навколишнього середовища (сер. < 35 °C)	-5 °C ~ +40 °C
Температура зберігання	-25 °C ~ +70 °C
Підключення	Зверху та знизу

Габаритні розміри

