

# VECTOR VS

## Диференційний автоматичний вимикач GENESIS 2M C 40A 30mA тип А (6kA)

Артикул: GDS40C2M030A06



| Параметри                                                  | Значення         |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Кількість полюсів                                          | 1P+N             |
| Режим                                                      | Електромагнітний |
| Тип                                                        | A                |
| Номинальний струм                                          | 40 A             |
| Номинальна напруга $U_n$                                   | 240 В ~          |
| Ізоляційна напруга $U_i$                                   | 500 В            |
| Номинальна частота                                         | 50/60 Гц         |
| Номинальний диференційний робочий струм ( $I_{\Delta n}$ ) | 30 mA            |
| Час вимкнення при $I_{\Delta n}$                           | $\leq 0.1$ с     |
| Номинальна вимикаюча здатність                             | 6 000 A          |
| Клас обмеження енергії                                     | 3                |
| Номинальна імпульсна витримувана напруга (1.5/50) $U_{im}$ | 4 000 В          |
| Діелектрична випробувальна напруга (пром. частота, 1 хв)   | 2 кВ             |
| Ступінь забруднення                                        | 2                |
| Характеристика спрацювання                                 | C                |
| Електрична зносостійкість                                  | 4 000 циклів     |
| Механічна зносостійкість                                   | 10 000 циклів    |
| Індикатор положення контакту                               | Так              |
| Ступінь захисту                                            | IP20             |
| Опорна температура теплового розчіплювача                  | 30 °C            |
| Температура навколишнього середовища (сер. < 35 °C)        | -5 °C ~ +40 °C   |
| Температура зберігання                                     | -25 °C ~ +70 °C  |
| Підключення                                                | Зверху та знизу  |

## Габаритні розміри

