

# VECTOR VS

## Модульний автоматичний вимикач GENESIS 1P C 1A (10kA)

Артикул: GMP001C1P10AC



| Параметри                               | Значення                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Стандарт                                | IEC/EN60898-1                                              |
| Кількість полюсів                       | 1                                                          |
| Вимикаюча характеристика                | C                                                          |
| Номінальні струми ( $I_n$ )             | 1 A                                                        |
| Номінальна напруга ( $U_e$ )            | 230 В                                                      |
| Номін. ізоляційна напруга $U_i$         | 400 В                                                      |
| Імпульсна витримувана напруга $U_{imp}$ | 4 000 В                                                    |
| Номінальна постійна напруга $U_n$       | макс. 60 В                                                 |
| Номінальна частота                      | 50-60 Гц                                                   |
| Вимикаюча здатність                     | 10 кА                                                      |
| Клас селективності                      | 3                                                          |
| Електрична зносостійкість               | 4 000 циклів                                               |
| Механічна зносостійкість                | 100 000 циклів                                             |
| Переріз провідників                     | 1-25 для Cu дроту 2,5 - 25 для Al дроту (мм <sup>2</sup> ) |
| Кріплення                               | на рейку DIN 35x7,5 EN 60 715; на панель                   |
| Момент затягування                      | 2,5 Н*м                                                    |
| Ступінь захисту                         | IP20                                                       |
| Температура навколишнього середовища    | від -25 °C до +55 °C                                       |
| Стійкість до вібрацій                   | 3g (8 - 50 Гц)                                             |
| Схвалено                                | ESS, ESC, VDE                                              |

## Габаритні розміри

