

# VECTOR VS

## Модульний автоматичний вимикач GENESIS 2P D 4A (10kA)

Артикул: GMP004D2P10AC



| Параметри                                      | Значення                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Стандарт                                       | IEC/EN60898-1                                               |
| Кількість полюсів                              | 2                                                           |
| Вимикаюча характеристика                       | D                                                           |
| Номінальні струми (In)                         | 4 А                                                         |
| Номінальна напруга (U <sub>e</sub> )           | 230 В                                                       |
| Номін. ізоляційна напруга U <sub>i</sub>       | 400 В                                                       |
| Імпульсна витримувана напруга U <sub>imp</sub> | 4 000 В                                                     |
| Номінальна постійна напруга U <sub>n</sub>     | макс. 60 В                                                  |
| Номінальна частота                             | 50-60 Гц                                                    |
| Вимикаюча здатність                            | 10 кА                                                       |
| Клас селективності                             | 3                                                           |
| Електрична зносостійкість                      | 4 000 циклів                                                |
| Механічна зносостійкість                       | 100 000 циклів                                              |
| Переріз провідників                            | 1-25 для Cu дроту, 2,5 - 25 для Al дроту (мм <sup>2</sup> ) |
| Кріплення                                      | на рейку DIN 35x7,5 EN 60 715; на панель                    |
| Момент затягування                             | 2,5 Н*м                                                     |
| Ступінь захисту                                | IP20                                                        |
| Температура навколишнього середовища           | від -25 °C до +55 °C                                        |
| Стійкість до вібрацій                          | 3g (8 - 50 Гц)                                              |
| Схвалено                                       | ESS, ESC, VDE                                               |

## Габаритні розміри

