

# VECTORVS

Тримач запобіжників з індикацією  
GENESIS 2P 10x38 32A 1000V DC

Артикул: GH10382P032DC



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметри                                                     | Значення                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Номінальний струм   A                                         | 32                                    |
| Кількість полюсів                                             | 2P                                    |
| Номінальна напруга   В                                        | 1000                                  |
| Тип напруги                                                   | DC                                    |
| Тип встановлення                                              | На DIN-рейку                          |
| Тип запобіжника                                               | 10x38                                 |
| Стандарти                                                     | IEC 60269-1, IEC 60269-2, IEC 60947-3 |
| Країна реєстрації бренду                                      | Україна                               |
| Матеріал корпусу                                              | Пластик класу V0                      |
| Розрахунковий струм короткого замикання із запобіжниками   кА | 20                                    |
| Температура експлуатації   °C                                 | -40...+100                            |
| Номінальна напруга ізоляції   В                               | 1000                                  |
| Переріз кабеля приєднання   мм <sup>2</sup>                   | 0,75–25                               |
| Ступінь захисту                                               | IP20                                  |
| Ширина   мм                                                   | 136                                   |
| Висота   мм                                                   | 80                                    |
| Глибина   мм                                                  | 59,5                                  |
| Максимально допустима імпульсна напруга   В                   | 6000                                  |
| Категорія застосування                                        | DC-PV0                                |
| Матеріал передньої панелі                                     | DMC пластик (негорючий)               |
| Світлодіодний індикатор стану                                 | Так                                   |

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

