

VECTOR VS

Незалежний розчіплювач

GENESIS 230В AC для 6кА

Артикул: GSR23006



Параметри	Значення
Номінальна напруга U_S	230 В AC; DC 24 В; DC 48 В; AC 24 В
Номінальна імпульсна витримувана напруга (1.5/50) U_{im}	4 000 В
Номінальна короточасна витримувана здатність при КЗ	$20I_n t = 0.1 \text{ с}$
Діелектрична випробувальна напруга (пром. частота, 1 хв)	2 кВ
Ізоляційна напруга U_i	500 В
Ступінь забруднення	2
Номінальна напруга U_n	AC 230 В
Ізоляційна напруга U_i	500 В
Діапазон спрацювання при перенапрузі	$280 \text{ В} \pm 5\%$
Поріг спрацювання при зниженій напрузі	$170 \text{ В} \pm 5\%$
Електрична зносостійкість	4 000 циклів
Механічна зносостійкість	4 000 циклів
Ступінь захисту	IP20
Темп. навколишнього середовища (середньодобова $< 35^\circ\text{C}$)	$-5^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$
Температура зберігання	$-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$
Тип кінцевого підключення	Кабель
Максимальний переріз провідника	2.5 мм^2
Момент затягування	$0.8 \text{ Н}\cdot\text{м}$

Габаритні розміри

